

Fluo Effect

Revision: 02/08/2024

Page 1 from 2

Technical data

Consistenza	Aerosol
Sistema di polierizzazione	Asciugatura
Totale contenuto solido	12.6 %
Componenti organici volatili (VOC)	590.85 g/lt
Tempo di asciugatura* (23°C e 50% R.H.)	Fuori polvere dopo 10 min, asciutto al tatto dopo 20 min. Asciugatura completa dopo 24 ore.
Resistenza alle temperature**	120 °C
Temperatura di applicazione	5 °C → 35 °C
Resa	1,5-2 m ²

* Questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati. ** Queste informazioni si riferiscono al prodotto completamente polimerizzato.

Descrizione prodotto

Vernice acrilica fluorescente che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà

- Rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa illuminazione. adatto per uso interno ed esterno
- Può essere verniciato in qualsiasi momento
- Tappo di sicurezza brevettato a prova di bambino

Applicazioni

- Si consiglia di applicare sopra un fondo bianco per rendere l'effetto più luminoso.
- Adatto per interni su superfici in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite e intonaco.

Packaging

Colore: verde e arancione. Blu, giallo e fucsia, a richiesta

Packaging: 400 ml aerosol

Shelf life

3 anni in ambiente fresco e asciutto con temperature comprese tra +5°C e +25°C

Superfici

Superfici: metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite e cartongesso.

Caratteristiche: solida, asciutta, pulita, priva di polvere e grasso.

Preparazione della superficie: Rimuovere la polvere. Raccomandiamo un test applicativo preliminare

Metodo di applicazione

Metodo di applicazione Applicare su una superficie asciutta e priva di grasso, rimuovere prima la vecchia vernice sollevata e la ruggine. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Applicare su una superficie asciutta. Spruzzare ad una distanza di ca. 20 cm dall'oggetto. Agitare bene prima di applicare ogni strato.

Raccomandazioni di salute e sicurezza

Prendi in considerazione la consueta igiene del lavoro. Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Avvertenze

Dopo l'uso, per pulire la valvola, spruzzare con la bombola capovolta per circa 3 secondi fino a quando non fuoriesce solo propellente. Eviterà così che la valvola si ostruisca con residui di acrilico.

Nota: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e sono state fornite in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del gran numero di possibili applicazioni che sfuggono al nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. Poiché il design, la qualità del substrato e le condizioni di lavorazione sono al di fuori del nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità ai sensi di questa pubblicazione. In ogni caso si consiglia di effettuare esperimenti preliminari. PRO-TECH si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

Fluo Effect

Revision: 02/08/2024

Page 2 from 2

Responsabilità

Il contenuto di questa scheda tecnica è il risultato di test, monitoraggio ed esperienza. È di natura generale e non costituisce alcuna responsabilità. È responsabilità dell'utente determinare mediante i propri test se il prodotto è adatto all'applicazione.

Nota: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti. Le direttive contenute in questa documentazione sono il risultato dei nostri esperimenti e della nostra esperienza e sono state fornite in buona fede. A causa della diversità dei materiali e dei substrati e del gran numero di possibili applicazioni che sfuggono al nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti. Poiché il design, la qualità del substrato e le condizioni di lavorazione sono al di fuori del nostro controllo, non si accetta alcuna responsabilità ai sensi di questa pubblicazione. In ogni caso si consiglia di effettuare esperimenti preliminari. PRO-TECH si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso.

PRO-TECH aerosol s.r.o.
Vrbovec 273 - 671 24 Vrbovec
Tel. +420 515 268 270

Valex S.p.A.
Via Lago Maggiore 24 -
36015 - Schio (VI)
T: +39 0445 515411

PROTECH HISPANIA, S.L.
CALLE TABARDO 31
46469 BENIPARRELL - VALENCIA
Tel. +34960 63 42 75