



- Per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi.
- Potenza 2000W. 4.500 giri/min a vuoto .
- Possibilità di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati grazie alla testa di taglio inclinabile da 0-45°. Il piano inferiore girevole permette una regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°. Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti.
- Lama in metallo duro con dimensione dei denti $\varnothing 255 \times \varnothing 30 \text{mm} / \text{Z}40$.
- Dotata di morsa bloccapezzo e di 2 piani di appoggio laterali estensibili. Predisposta per aspirazione polveri.

DATI TECNICI

lama dimens. /denti	Ø255xØ30mm/Z40	potenza W	2000	taglio 45° mm	90x240
dim. l x p x h mm	600x790x370	taglio incl. 0° mm	45x340	giri/min a vuoto	4.500
materiale lama	METALLO DURO	taglio incl.45° mm	45x240	alimentazione	ELETTRICO
peso netto kg	14,500	taglio 0° mm	90x340		

ACCESSORI OPTIONAL

1452779 LAMA PER TAGLIO LEGNO 255/30MM Z60

DESCRIZIONE

La troncatrice radiale TRL256L di Valex è lo strumento adatto per tagliare legno e derivati, plastica e materiali espansi. Lavora con una potenza di 2.000W per 4.500 giri/min a vuoto. Permette di eseguire tagli dritti, inclinati, obliqui e obliqui/inclinati grazie alla testa di taglio inclinabile da 0-45°. Il piano inferiore girevole permette una regolazione dell'angolazione di taglio fino 45° a destra e sinistra, con scatti preimpostati a 0-15-22,5-30-45°. Testa di taglio con scorrimento radiale a doppia guida su cuscinetti. Lama in metallo duro con dimensione dei denti Ø255xØ30mm/Z40. Fornita con morsa bloccapezzo e di 2 piani di appoggio laterali estensibili. Predisposta per aspirazione polveri.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



FOGLIO SPECIFICHE