



- Motore elettrico da 800W. Velocità variabile con preselezione del numero di giri (130-250 m/min).
- Nastro mm 457x75. Zona levigatura 148x75mm.
- Rullo anteriore ribassato con protezione mobile per levigature in zone difficilmente accessibili.

Possibilità di uso stazionario con morsetti di fissaggio al banco di lavoro. Impugnatura anteriore regolabile.

- Con sacchetto per aspirazione polveri. Fornito di telaio di levigatura rimuovibile per levigare superfici ampie, coppia di morsetti per fissaggio al banco, cinghia di trasmissione di ricambio.

DATI TECNICI

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|
| allineamento nastro | MANUALE | zona levigatura mm | 148x75 | giri/min a vuoto | 32800 rpm |
| aspirazione polveri | CON SACCHETTO | peso netto kg | 3,200 | nastro m/min | 130-250 |
| blocco interruttore | SI | potenza W | 800 | impugnatura morbida | SI |
| nastro mm | 457x75 | fissaggio carta | LEVA | alimentazione | ELETTRICO |

ACCESSORI OPTIONAL

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1451614 | CINGHIA PER LN850/LN860 2 PEZZI |
| 1905140 | NASTRO ABRASIVO 75X457 GR40 3 PEZZI |
| 1905142 | NASTRO ABRASIVO 75X457 GR80 3 PEZZI |
| 1905141 | NASTRO ABRASIVO 75X457 GR60 3 PEZZI |
| 1905143 | NASTRO ABRASIVO 75X457 GR100 3 PEZZI |

DESCRIZIONE

La levigatrice a nastro Valex LN860 è alimentata da un motore elettrico da 800W e lavora con una velocità a vuoto di 130-250 metri/min. Opera su una zona di levigatura pari a 148x75 mm. Il rullo anteriore ribassato è provvisto di una protezione mobile che permette di effettuare agilmente le operazioni di levigatura in zone difficilmente accessibili. L'impugnatura morbida garantisce una presa sicura e confortevole; l'impugnatura anteriore è inoltre regolabile. Il telaio amovibile consente di effettuare la levigatura su superfici ampie; LN860 può essere anche utilizzata girata in modo stazionario. Viene fornita con sacchetto aspirapolveri, cinghia di trasmissione di ricambio e coppia di morsetti per il fissaggio al banco.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)